



現地手配品目	
エアコンプレッサー	3.7kW以上
ピット用コーナーアングル	山型鋼 t6X50X50 8m以上
埋設用PF管	2m以上
1次側エア配管	3/8以上 (0.7MPa以上1.0MPa以下)
センターフラットカバー、サイドフラットカバー	

- 注：図面は降下止め爪解除ペダルを右側に組付した状態を示しています。
- 注：基礎工事のコンクリート工法及び寸法は、地盤の強弱により異なりますのでベース下部に合計3トンの圧力が加えられても亀裂、破損、沈下等が起こらないように施工してください。
- 注：ピット内は水勾配を取り、完全に排水してください。また、PF管に水が入らないように処理してください。
- 注：□で囲んだ寸法は、ピット外形寸法を示しています。
- 注：設置工事は設置要領書に従ってください。
- 注：コーナーアングルに防錆処理を施してください。
- 注1：本体、油圧ユニット間は、直線で2m以内にしてください。
- 注2：コンクリートは山型鋼の面より内側へ出さないでください。
- 注3：使用しない降下止め爪解除ペダル用の軸は切断してください。



承認	後藤 23.7.26 新渡	品名	株式会社スギヤス	
検	技術 23.7.26 廣田	品名	BWL20P基礎図	
図		図番	BWL20P	-022000-01
検		日付	2023/07/21	
図		製	榊原光	榊原光
		尺	FREE	A2

訂正	年月日	記	事	担当承認
----	-----	---	---	------