



仕様	
型式	NNZ30WPUR
能力	3000kg
揚程	1790mm
上昇時間 (50Hz)	約65秒 (3000kg負荷時)
上昇時間 (60Hz)	約54秒 (3000kg負荷時)
下降時間	約33秒 (3000kg負荷時)
モータ	1.5kW・3相・5分定格
駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦SW (操作電圧24V)
リフト芯間	2250mm
油量	12L (ISO規格VG32油圧作動油)
エア一圧	0.5~1.0MPa (5~10kgf/cm ²)
機械自重 (リフト)	1580kg
車両重量 (含衝撃荷重)	3600kg
総重量	5180kg

出図
23.9.28
技術部

株式会社スギヤス														
NNZ30WPUR仕様図														
品名 NNZ30WPUR -023000-08														
承認	23.9.27	技術部	品名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付	2023/09/11
検	23.9.27	技術部	図番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	製	石川恵
図	23.9.27	技術部	図番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	尺	FREE
図	23.9.27	技術部	図番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	尺	A2

訂正年月日 記 事 担当承認