



現地手配品目	
ピット用コーナーアングル	山型鋼 t6X50X50 6m以上
埋設用PF管又はビニールフレキ	内径φ54 5m以上
電源用電気コード	4芯 2SQ以上
1次側エア配管	3/8以上 (0.5~1.0MPa)
スイッチコード用収納ハンガー	

- 電源200V 三相(現地手配 4芯 2SQ以上)
- エア(一次側)0.5~1.0MPa
- 高圧ホース φ16.3X7m
- エアコントロールチューブ(2芯) φ10X7m

注:基礎工事のコンクリート工法は、地盤の強弱により異なりますので芯部面に合計12トンの圧力が加えられても亀裂、破損、沈下等、起こらないよう施工のこと。
 注:基礎の寸法は十分余裕をみて工事を行ってください。()内寸法は参考。
 注1:連結ケースカバー脱着の際、Oリングを損傷しないようにしてください。
 注2:排水については、傾斜を付けて水が流れるようにしてください。
 注3:油圧ユニットは水のかからない場所に設置してください。

出図
22.07.29
技術部

株式会社スギヤス									
FL80WF基礎図									
FL80WF -022000-01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	日付
									2022/07/15
承認	技術部	22.07.27	品名	FL80WF	製	欄原寛	製	欄原寛	尺
検	技術部	22.07.27	図番	FL80WF	製	欄原寛	製	欄原寛	度
図	技術部	22.07.27	製	欄原寛	製	欄原寛	製	欄原寛	度
検	技術部	22.07.27	製	欄原寛	製	欄原寛	製	欄原寛	度
図	技術部	22.07.27	製	欄原寛	製	欄原寛	製	欄原寛	度

訂正	年月日	記	事	担当承認