

ルミネーターシリーズ コンパクト破碎・粉碎機

かさばる廃棄物をハイパワーで破碎・粉碎します。

▶ ルミネーター／ルミネーターダブル

独特な破碎刃機構付



●主な粉碎物

[CSZシリーズ]




プラスチック成型不良品

ペットボトル

薬品容器

ビデオテープ

[CSSシリーズ]




薬品容器

ペットボトル

書類

段ボール

メンテナンスがラクラク



投入ホッパー後部を開くことにより、容易に破碎刃のメンテナンスができます。



専用バケツ

型 式	CSZ507-10 CSZ507-15	CSZ515-10 CSZ515-15	CSS507	CSS515
全 高 (mm)	2,010	2,010	2,010	2,010
全 幅 (mm)	1,060	1,080	1,060	1,080
奥 行 き (mm)	715	715	715	715
投 入 部 高 さ (mm)	1,540	1,540	1,540	1,540
モ ー タ ー	5.5kW 三相200V	11kW 三相200V	5.5kW 三相200V	11kW 三相200V
ノイズレベル (dB)	約86	約86	約73	約76
投 入 部 容 量 (ℓ)	約200	約200	約200	約200
投 入 口 (mm)	505×470	505×470	505×470	505×470
刃の開口寸法 (mm)	500×390	500×390	500×390	500×390
破 碎 刃 の 数 (枚)	16	16	16	16
破 碎 刃 の 厚 さ (mm)	30	30	30	30
破 碎 刃 の 回 転 数 (rpm/60Hz)	39	85	39	85
粉 碎 刃 寸 法 (mm)	10×8, 15×12	10×8, 15×12	—	—
粉 碎 刃 回 転 数 (rpm/60Hz)	85	185	—	—
本 体 重 量 (kg)	約660	約690	約680	約710

用途

ペットボトルやダンボールなどの破碎・粉碎に



特長をご紹介します！

○ 抜群の破碎・粉碎能力！

- ・CSSは、500mm程度までのプラスチック成型不良品やペットボトルなど**難なく破碎**できます。
- ・CSZは、独特のシュレッダー式破碎刃と粉碎刃の組み合わせにより、**きれいなカット面を持った粉碎粒**が得られます。
- ・粉碎刃は反すう機構付で**破碎粒をより小さく**します。さらに独自機構で破碎物の**噛込み**をよくなりました。

○ 安心のインターロック式&簡単メンテナンス！

- ・安心して使用していただくために排出ドアとホッパー、サイドプレートには**安全装置**が取付けてあります。正しくセッティングされていないと作動しません。
- ・ホッパー及びサイドプレートを開けることで**簡単・確実に掃除**が行えます。

▶ スーパールミネーター／スーパールミネーターダブル

破碎・粉碎をこれ1台で2役



●主な粉碎物

[CSZシリーズ]



薬品容器

ペットボトル

[CSSシリーズ]



薬品容器

書類

型 式	CSZ720-12 CSZ720-16	CSS720
全 高 (mm)	2,050	2,050
全 幅 (mm)	1,420	1,420
奥 行 き (mm)	900	900
投 入 部 高 さ (mm)	1,580	1,580
モ ー タ ー	15kW 三相200V	15kW 三相200V
ノイズレベル (dB)	約86	約78
投 入 部 容 量 (ℓ)	約350	約350
投 入 口 (mm)	770×470	770×470
刃の開口寸法 (mm)	700×400	700×400
破 碎 刃 の 数 (枚)	16	16
破 碎 刃 の 厚 さ (mm)	44	44
破 碎 刃 の 回 転 数 (rpm/60Hz)	64	64
粉 碎 刃 寸 法 (mm)	12×9, 16×12	—
粉 碎 刃 回 転 数 (rpm/60Hz)	150	—
本 体 重 量 (kg)	約1,460	約1,400



専用バケツ

▶ ルミネーターミニ

薄物プラスチック用破碎機



●主な粉碎物



薬品容器

ペットボトル

段ボール

新聞・雑誌

- 独自の破碎機構により、PPバンド、その他薄物プラスチックなどを確実に小さく破碎ミスカットは、ほとんどありません。
- カッターは低速回転で、低騒音・低振動。
- シンプル・コンパクト設計でスペースをとりません。

型 式	CSP182	CSP405
全 高 (mm)	1,475	1,400
全 幅 (mm)	700	840
奥 行 き (mm)	850	840
投 入 部 高 さ (mm)	1,315	1,250
モ ー タ ー	1.5kW 三相200V	3.7kW 三相200V
ノイズレベル (dB)	約62	約60
投 入 部 容 量 (ℓ)	約50	約50
投 入 口 (mm)	460×310	480×250
刃の開口寸法 (mm)	180×150	380×200
破 碎 刃 の 数 (枚)	6	12
破 碎 刃 の 厚 さ (mm)	30	30
破 碎 刃 の 回 転 数 (rpm/60Hz)	60	33
本 体 重 量 (kg)	約150	約400



専用バケツ