


# 物流機器シリーズ バケット式



機械から自動排出された切粉(ドライ粉)や原料の運搬や投入作業のスピードアップに最適な物流機器です。



## チルトトラック

●標準塗装色: クリーム RAL1015

運搬から反転までの作業効率がアップします。



※ 改造事例


▶ P.100~109

### 用途

切粉(ドライ粉)や粉体の運搬や反転作業に



機械から排出される切粉(ドライ粉)の受台車



こだわりと特徴をご紹介します!

### ○ 充実の安全設計!




反転用足踏みペダル



手を離せば止まる下降レバー

### ○ クリーンに作業ができます

切粉などについた油や切削水がバケット内に溜りますが、ドレンコックとドレン受用カートリッジを装備していますので廃油の処理も簡単です。



## 手動反転タイプ

(注1)フルストロークでポンピングを行った際の回数です。




| 型 式  | 最大積載能力(kg) | バケット     |        |        | 全高(mm) | 全幅(mm) | 全長(mm) | チルト時全高(mm) | ポンピング回数(注1) | 車輪直径×幅(mm) | 自在車輪 | 自重(kg) |
|------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-------------|------------|------|--------|
|      |            | 口元高さ(mm) | 高さ(mm) | 容量(m³) |        |        |        |            |             |            |      |        |
| DR15 | 150        | 564      | 690    | 0.12   | 798    | 535    | 1,022  | 988        | 18          | 100×25(ゴム) | 後輪   | 約53    |
| DR25 | 250        | 595      | 797    | 0.27   | 898    | 685    | 1,301  | 1,192      | 23          | 100×32(ゴム) | 後輪   | 約90    |

## ステンレスタイプ

(注2)ご使用の条件によっては錆びる恐れがあります。

チルトトラック(SUS)



### 防錆対策

■ステンレス (SUS304) (注2) ■車輪  
最も代表的なステンレス鋼です。磁性は無く耐食性に優れる。オモテ面処理バケット部:ヘアラインフレーム部:電解研磨(注5)ご使用の条件によっては錆びる恐れがあります。

■樹脂 (ナイロン)

■QPQ 処理

耐摩耗性、疲労強度向上に加え耐食性に優れた表面処理方法(ポンプピストン、ブレッシャーピン)。

車輪



前輪固定車輪: ナイロン一体  
後輪自在車輪: ナイロン一体  
全具: ステンレス

| 型 式     | 最大積載能力(kg) | バケット     |        |        | 全高(mm) | 全幅(mm) | 全長(mm) | チルト時全高(mm) | ポンピング回数(注1) | 車輪直径×幅(mm)   | 自在車輪 | 自重(kg) |
|---------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------|--------|
|         |            | 口元高さ(mm) | 高さ(mm) | 容量(m³) |        |        |        |            |             |              |      |        |
| DR15-HL | 150        | 564      | 690    | 0.12   | 798    | 535    | 1,022  | 988        | 18          | 100×25(ナイロン) | 後輪   | 約55    |
| DR25-HL | 250        | 595      | 797    | 0.27   | 898    | 685    | 1,301  | 1,192      | 23          | 100×32(ナイロン) | 後輪   | 約92    |

## 袋物反転投入機「FHS03」

ステンレス

機械に原料を投入しやすくします。



反転機があれば... 高い位置への原料投入もラクラク!



写真はBXRフターに取付けられた状態です。

### ■袋物専用反転タイプ

P.50トラバリーフト・ST25用「FHS03S」、P.79カンガルリフター・KGL20用「FHS03K」、P.87リフターBX・B X25用「FHS03B」用の3タイプを用意。

※ご購入後の製品にも取り付けすることができます。