

# リフターBXシリーズ

●標準塗装色:オレンジ RAL2004  
クリーム RAL1015

豊富なバリエーションをとり揃えました。




※ 改造事例  
▶ P.100~109

## 用途

棚への陳列等の作業姿勢改善に



運搬台車兼作業台として



こだわりと特徴をご紹介!

### ○充実の安全対策!

- ・リンク部分に隙間を開けて、万一の場合の指の挟み事故防止に配慮しています。(BX10T, BX15は除く)
- ・手動昇降タイプの下降はレバー式で、手を離せば止まります。
- ・電動昇降タイプは下降スピードが調整できる速度調整バルブ付き。
- ・シリンダーとポンプが一体になっているため、ホース破断による落下、油漏れの心配ありません。(BX15, BX10T, BX15は除く)



握り量により下降スピードを調整できます。  
(手動昇降タイプ)

### ○安全ハカセールジャバラ!

(オプション)

可動部分に人や物が入り難くできます。マジックテープを使用して取付けることができるため、納入後でも取付け可能です!



※機種によってはジャバラが3面になります。  
マジックテープで後付け簡単  
材質:ターポリン

### ○急降下防止装置付き!

下降スピードは通常、荷物の重量が重くなるほど早くなりますが、このバルブの働きによって一定の重量を超えると自動で下降スピードを遅ぐる機能が働き、安全に下降させることができます。(BX15, BX10T, BX15は除く)

### ○作業性が抜群!

リンクの軸が先端側にありテーブルの前垂れを防ぐことができ、荷物の移載作業がスムーズに行えます。(BX15, BX10T, BX15は除く)

### ○メンテナンスフリー バッテリー!

電動昇降タイプ、電動昇降・走行タイプはメンテナンスフリー バッテリーのため、補水などのわずらわしさがありません。

## 手動昇降タイプ

足踏みポンプによる手動タイプ。



握り量により下降スピードを調整できます。

BX15はハンドルが折りたため車輪へ直接駆動します。

**手動昇降タイプにてご覧いただけます。**

型 式	最大積載能力(kg)	テーブル寸法 幅×長さ(mm)	テーブル高さ (mm)	ハンドル高さ (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)	車輪 直径×幅(mm)	自在 車輪 (回)	ポンピング回数 (回)	自重 (kg)	オプション ハカセール	
BX10W	100	500×813	380~1,350	898	500	1,046	100×32(ゴム)	後輪	31	約91	○	
BX15	150	450×700	215~733	798	450	854	100×25(ゴム)		15	約34	○(3面)	
BX25	250	500×813	290~867	898	500	1,008	100×32(ゴム)		25	約69	○	
BX30W	300	518×1,010	433~1,578	961	520	1,270	150×38(ウレタン)		64	約139	○	
BX50	500		438~998	961	520	1,195			50	約111		
BX50SW	500	460×650	419~1,004	940	460	938	125×38(ウレタン)		66	約100	○	
BX75	750	518×1,010	438~998	961	520	1,270	150×38(ウレタン)		67	約114		

※赤字の型式は2段式

## 電動昇降タイプ

昇降が電動になったリフターBX。

(注1)テストは新品のバッテリーを満充電した状態で行っています。  
バッテリーの劣化や床の状態、使用環境によって異なります。

●充電時間／約8時間



電動昇降タイプにてご覧いただけます。

2段式

型 式	最大積載能力(kg)	テーブル寸法 幅×長さ(mm)	テーブル高さ (mm)	ハンドル高さ (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)	車輪 直径×幅(mm)	自在車輪	上昇時間 (例)(注1)	バッテリー	自重 (kg)	オプション ハカセール	
BX10WB	100	500×813	380~1,330	890	500	1,072	100×32(ゴム)	後輪	10	DC12V 18Ah/5Hr ×2 (シールド)	約128	○	
BX25B	250		290~860						9		約106	○	
BX25WB			430~1,600						13	DC12V 26Ah/5Hr ×2 (シールド)	約179	○	
BX50B	500		440~1,015	954	520	1,264	150×38(ウレタン)		11		約160	○	
BX75B	750		440~1,000						15		約162	○	

\*赤字の型式は2段式

## 電動昇降・走行タイプ

電動昇降機能に、シンプルな電動走行機能もプラス。

アスファルト路面や床に落下しているボルトやナットの上を難なく走行。



電動昇降・走行タイプにてご覧いただけます。

型 式	最大積載能力(kg)	テーブル寸法 幅×長さ(mm)	テーブル高さ (mm)	ハンドル高さ (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)	車輪 直径×幅(mm)	自在車輪	上昇時間 (例)(注1)	バッテリー	自重 (kg)	オプション ハカセール
BX50A	500	518×1,010	570~1,130	1,195	523	1,491	255×82 ノーパンクタイヤ	後輪	11	DC12V 30Ah/5Hr ×2 (シールド)	約230	○
BX75A	750		570~1,115						15		約232	○

\*走行速度自動減速：テーブルの高さが850mm以上の場合は操舵角両側30度以上で2km/hに自動で減速します。

## ステンレスタイプ

### ▶クリーンボーイIIシリーズ



BXS10T-BXS15は  
ハンドルが折りたため  
車輪への積載が容易

#### 防錆対策

##### ■ステンレス(SUS304)(注2)

最も代表的なステンレス鋼です。  
磁性は無く耐食性に優れる。  
オモテ面仕上げ:電解研磨

##### ■車輪




##### ■樹脂(ナイロン)

耐摩耗性、疲労強度向上に加え  
耐食性に優れた表面処理方法  
(ポンピビストン、プレッシャーピン)。



前輪固定車輪:ナイロン一体  
後輪自在車輪:ナイロン一体  
金具:ステンレス

握り量により  
下降スピードを  
調整できます。



大丈夫です。洗浄後は  
水滴を取り除いて  
頂いた方が長持ちします。

※洗浄後は、潤滑部分への注油を行ってください。

※高圧洗浄機を使用する場合、故障の恐  
れがありますので、シンク一部を避  
けてご使用ください。



型 式	最大積載能力(kg)	テーブル寸法 幅×長さ(mm)	テーブル高さ (mm)	ハンドル高さ (mm)	全幅 (mm)	全長 (mm)	車輪(ナイロン) 直径×幅(mm)	自在車輪	ポンピング回数 (回)(注1)	自重 (kg)	オプション ハカセール		
BXS10T	100	450×700	212~730	795	450	854	100×25	後輪	18	約32	○(3面)		
BXS15	150	450×700	235~730	818	450	883			17	約37			
BXS25	250	500×813	290~867	898	539	1,011			25	約68			
BXS30W	300	518×1,010	433~1,578	960	550	1,273			64	約146	○		
BXS50	500		438~998			1,197			50	約115			